



autoLock AV3 M4 5-fach-Automatik-Mehrfachverriegelung

Anwendungsbereiche

- Holz-Türen
- Kunststoff-Türen
- Aluminium-Türen

Eigenschaften

- Automatisches Verriegeln durch Magnettechnik
- Sehr hohe Sicherheit durch 4 arretierte Schwenkriegel mit 25 mm Ausstellweite und Hinterkrallung
- Dichtschluss durch zwei unabhängige Dichtigkeitselemente für dynamischen Anpressdruck
- Hauptriegel aus Messing, Falle aus Stahl
- Leichtes Entriegeln durch versetztes Öffnen der Verriegelungselemente
- Entriegeln der automatisch ausgeriegelten Schwenkriegel und Dichtigkeitselemente per Drücker oder Schließzylinder
- Fehlschaltsicherung verhindert ungewolltes Ausriegeln der Schwenkriegel und damit verbundene Beschädigungen des Rahmens
- Zusätzlich Sperrung des Komplettsystems inkl. Hauptriegel und Türdrücker über Profilzylinder (1 x 360° Schlüsselumdrehung) möglich – sogenannte Holiday Lockout Funktion
- Vorgerichtet für den Einbau aller der DIN 18252 bzw. DIN EN 1303 entsprechenden Schließzylinder, optional für Schweizer Rundzylinder (KABA)
- Schlosskasten allseitig geschlossen, nach DIN 18251 abgestimmt auf alle gängigen / geprüften Türschilder / -rosetten, empfohlen für Verwendung einer Drückergarnitur mit feststehendem Knauf / Stoßgriff (außen), Drücker (innen)
- Rahmenseitig Einzel-Schließbleche oder Garnitur-Schließbleisten / Schließbleisten mit integrierter Anpressdruckverstellung (+/- 2 mm)
- Falle-Riegel-Schließblech mit einstellbarem Einsatzwinkel
- Stulpvarianten für Standardhöhe, niedrige und hohe Türen bis 2400 mm realisierbar
- Durch gleiche Fräsmaße (zuzüglich Ausnehmung für Magnet / Auslöser) und Schließbleche kompatibel mit anderen Winkhaus Produkten
- Magnetauslöser und Tagesfunktion in Winkhaus Falle-Riegel-Schließbleche mit Magnetausnehmung nachrüstbar
- Nach DIN 18251-3, Klasse 3 (sicherheitsrelevante Merkmale)
- VdS-Anerkennung „Klasse B“
- Geeignet für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 RC 1 N – RC 3

Optionen

- Tagesfalle mit einer Betätigung aktivierbar, Tagesfalle auch für andere Winkhaus Mehrfachverriegelungen nutzbar

Standardoberfläche

Stulpbeschichtung in matt chromatiert mc / silberfarben (Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670 Klasse 4).

